



注記:  
 ※回転寿命6000万回転  
 ※1000万回転毎にかゝを開放し、磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。  
 ※固定や回り止めは、カップリング等を利用し、芯ずれ等による  
 負荷が直接スリップリングにかからないようにしてご使用下さい。  
 ※本体重量約1.6kg(リッド線除く)  
 ※本スリップリングに使用する電線類は、生産中止等により  
 代替品に変更になる場合があります。

線番号	電線	仕様
+24V	KIF 0.75SQ	AC200V 10A/ DC24V
24G	KIF 0.75SQ	
FG	KIF 0.75SQ	
DA	FANC-110SBH	CC-Link
DB		
DG		
SLD		

※仕様  
 電気仕様:200V 10A  
 DC24V  
 CC-Link  
 回転数:Max300rpm  
 使用温度:常温  
 取付方向:水平/垂直

尺度 SCALE	1:2	材質 MATERIAL		処理 TREAT.	
サイズ SIZE	A3	依頼先 CUSTOMER			
単位 UNIT	mm	名称 NAME	7極スリップリング SRC120-CC7P		
作成日 DATE	'16.9.21	図番 DWG. NO.	SRK091214-1-SRC120-CC7P		
承認 APPROVED	Y.M		協栄電機株式会社 <b>KYOEI ELECTRIC CO.,Ltd.</b>		
検図 CHECKED	T.O				
設計 DESIGNED	K.N				
製図 DRAW	K.N				